

LAVADORAS COMERCIALES Y DOMÉSTICAS de CARGA FRONTAL

	SWFX 61	FTS 90
velocidad		Variable
ciclos		5
Ciclo/ Temperatura del agua	4	4
Tiempo del ciclo	27.0 minutos	
Características - Volumen de la canasta	284 pies cúbicos (80.4 litros)	284 pies cúbicos (80.4 litros)
Presión del agua	Llenado a presión: 20 a 120 psi (148.3 bar)	Llenado a presión: 20 a 120 psi (148.3 bar)
Carreras de agitación		41.50 rpm
Bomba de distribución		80 rpm
Velocidad de giro centrifugado (rpm)	500. 650. 1000	500. 650. 1000
activación	Opera con monedas	Botón de encendido
Acabado superior	Porcelana	
dispensador		De detergente, líquido blanqueador, suavizante
motor	Velocidades múltiples, ¾ hp	Velocidades múltiples, ¾ hp
colores	blanco	blanco
Especificaciones eléctricas	120/60/1 - 15A 230/60/1 - 10A 230/50/1 - 10A 240/50/1 - 10A	120/60/1 - 15A
aprobación	UL - CE	UL
Dimensiones - ancho	26 7/8" (683 mm)	26 7/8" (683 mm)
Fondo	28 (711 mm)	28 (711 mm)
Alto	43 (1092 mm)	42 ¾" (1086 mm)
Peso aproximado	290 lb (130 kg)	253 lb (115 kg)

Sistema de lavado de eficiencia ultra - alta

- De cuatro ciclos de lavado que se integran a otras seis velocidades (lavado, distribución, centrifugado/ extracción) a efectos de obtener un lavado mejor consumiendo menos energía.
- Consumo bajo de agua (hasta 53 litros menos que otras lavadoras comerciales)
- Costos de calentamiento del agua menor
- Reducción de los costos cloacales debido a la disminución del uso de agua
- Surtidor de suministros (detergente, blanqueador, suavizante)(automático) y de controles frontal
- Puerta transparente, robusta y de gran facilidad de carga
- Tambor de acero inoxidable de gran capacidad
- Extracción a alta velocidad de centrifugado, de 1000 rpm que ejerce 305 "de fuerza G" que elimina el contenido de humedad de la ropa



FTS 90